





РосНефтеГазИнструмент®



+7 (861) 212-12-05
manager@rngi.ru
rngi.ru



rngi.ru

Вертлюг
буровой

BB-160P1

ВЕРТЛЮГ БУРОВОЙ ВБ-160Р1

Буровой вертлюг - высоко нагруженная конструкция, удерживающая на весу вращающийся бурильный инструмент, с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб при бурении скважин.

Вертлюг состоит из корпуса с подводом, штропа, установленного в проушинах корпуса с возможностью качания на пальцах, ствола с переводником, установленным на подшипниках с возможностью вращения в корпусе, и уплотнений верхнего и нижнего. Верхнее уплотнение быстросъемное и подсоединяется к подводу и стволу гайками.

Технические характеристики вертлюга бурового ВБ-160Р1

Наименование параметра	ВБ-160Р1	ВБ-160РР1
Максимальная статическая нагрузка на ствол, кН (тс)	1600 (160)	1600 (160)
Максимальная динамическая нагрузка на ствол, кН (тс)	900 (90)	900 (90)
Рабочее давление, МПа (атм)	35 (350)	35 (350)
Максимальная частота вращения ствола, с ⁻¹ (об/мин)	4,17 (250)	4,17 (250)
Диаметр проходного отверстия ствола, мм	75	75
Диаметр проходного отверстия подвода, мм	75	75
Габаритные размеры (без переводника), не более, мм	2000x670x590	2000x670x590
Присоединительная резьба ствола по ГОСТ 28487-90 (API 7)	3-133 Лев. (NC 50 L.H.)	3-133 (NC 50)
Присоединительная резьба бокового подвода по ГОСТ 633-80	НКТ 89	НКТ 89
Присоединительная резьба на подводе под телесистему ГОСТ 633-80	НКТ 60	НКТ 60
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 - +45	-40 - +45
Масса, кг, не более	680	680

Для каждого типоразмера вертлюга в наличии имеются различные виды переводников.

По заявке заказчика направление резьбы может быть правым.

По желанию заказчика буровой вертлюг можно приобрести с дополнительными опциями. Дополнительные опции позволяют расширить диапазон применения бурового вертлюга. Каждую опцию можно использовать конструктивно вместе с вертлюгом.

РосНефтеГазИнструмент производит следующие виды опций:

Удлинитель штропа
УШВ-Р1



Рукава буровые
РБ-Р1



Комплект герметизатора
телеметрической системы
КГТС-Р1



рис. 1

Таблица 2а. Основные технические характеристики переводников на ствол для ВБ-160Р1:

Переводник	Резьба на nipple, замковая, ГОСТ 28487-90 (API 7)	Проходной диаметр, мм	Включить в комплектацию
ВБ-160Р1.00.33	3-147 Лев. (5 ½ FH L.H.)	80	☐
ВБ-160Р1.00.34	3-152 Лев. (6 ¾ Reg L.H.)	90	☐

Таблица 2б. Основные технические характеристики переводников на ствол для ВБ-160Р1:

Переводник	Резьба на nipple, замковая, ГОСТ 28487-90 (API 7)	Проходной диаметр, мм	Включить в комплектацию
ВБ-160Р1.00.33	3-147 (5 ½ FH)	80	☐
ВБ-160Р1.00.34	3-152 (6 ¾ Reg)	90	☐

По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 2), переводника под БРС2" (рис. 3), переводника с БРС (рис. 4) и с фланцем (рис. 5).



рис. 2



рис. 3



рис. 4



рис. 5

Основные технические характеристики переводников НКТ на подвод (опция, нужное выделить):

Переводник	Длина, мм	Проходной диаметр, мм	Резьба НКТ, ГОСТ 633-80	Рис.	Включить в комплектацию
Н НКТ-89 х Н НКТ-89	252	50	89	2	☐
Н НКТ-89 х Н НКТ-73	212	50	73	2	☐
Н НКТ-89 х Н НКТ-60	212	50	60	2	☐
Н НКТ-89 х Н БРС2"	285	50	-	3	☐
Н НКТ-89 с БРС2"	285	50	60	4	☐
Н НКТ-89 с БРС2,5"	300	62	73	4	☐
Н НКТ-89 с БРС3"	315	75	89	4	☐
Н НКТ-89 х фланец тип II diam. 240мм	315	76	-	5	☐



рис. 1



рис. 1

Комплектность:


- 1) Вертлюг буровой ВБ-160Р1 – 1 шт;
- 2) Комплект ЗИП*:
 - Патрубок ВБ-160Р1.01.01 – 1 шт;
 - Манжета ВБ-160Р1.01.06-01 резинотканевые** – 4 шт;
 - Кольцо 095-105-58-2-3 ГОСТ 18829-73 – 2 шт;
 - Кольцо 122-128-25-2-2 ГОСТ 18829-73 – 3 шт;
- 3) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

* По заявке потребителя возможна поставка дополнительного комплекта ЗИП

**По заявке потребителя возможно изготовление вертлюга с полиуретановыми манжетами ВБ-160Р1.01.06.

Дополнительный комплект ЗИП (нужное выделить):

Обозначение	Наименование	Кол-во на вертлюг, шт.	Кол-во, шт. (указать кол-во)	Включить в комплектацию
ВБ-160Р1.01.01	Патрубок	1		☐
ВБ-160Р1.01.06-01 (или ВБ-160Р1.01.06)	Манжета	4		☐
095-105-58-2-3 ГОСТ 18829-73	Кольцо	2		☐
122-128-25-2-2 ГОСТ 18829-73	Кольцо	3		☐
ВБ-160Р1.00.21	Манжета	1		☐
ВБ-160Р1.00.20	Манжета	2		☐
ВБ-160Р1.05.00	Манжета	1		☐
370-380-58-2-3 ГОСТ 18829-73	Кольцо	1		☐
215-220-36-2-2 ГОСТ 18829-73	Кольцо	2		☐



+7 (861) 212-12-05
manager@rngi.ru
rngi.ru